

球磨机

进料粒度： $\leq 20 - \leq 25\text{mm}$

生产能力： 1.5-338t

应用范围： 球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

性能特点：

- **高耐磨、抗冲击：** 经先进的双介质淬火工艺处理，使衬板在生产中能够承受巨大的冲击力度，在工作中能长期保持衬板的表面形状，减少衬板的变形、磨损。
- **隔热降温、寿命长：** 球磨机滚动轴承部位的中空轴直径加粗，使滚动轴承与进出料螺旋筒之间的径向距离加大，起到了一定的隔热降温作用，延长了轴承的使用寿命。
- **润滑良好、运转可靠：** 变位齿轮可降低啮合的滑动速度和减小滑动比，从而提高齿轮的耐磨损和抗胶合的性能，还可改善齿轮传动的流体动力性能和润滑状态，提高了球磨机运转的可靠性。
- **节能降耗、磨损少：** 采用稀油润滑代替脂润滑，防止因缺油而润滑不良，使轴承等各部件的磨擦系数降到最低，大大降低了部件的损耗率。

技术参数：



规格型号	筒体转速 (r/min)	装球量(t)	进料粒度(mm)	出料粒度(mm)	产量(t/h)	电机功率(kw)	总重量(t)
Φ 900×1800	36	1.5	≤20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	5.5
Φ 900×3000	38	2.7	≤20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	6.7
Φ 1200×2400	36	3	≤25	0.075-0.6	1.5-4.8	30	12
Φ 1200×3000	36	3.5	≤25	0.074-0.4	1.6-5	37	12.8
Φ 1200×4500	32.4	5	≤25	0.074-0.4	1.6-5.8	55	13.8
Φ 1500×3000	29.7	7.5	≤25	0.074-0.4	2-5	75	16.8
Φ 1500×4500	27	11	≤25	0.074-0.4	3-6	110	21
Φ 1500×5700	28	12	≤25	0.074-0.4	3.5-6	130	25.8
Φ 1830×3000	25.4	11	≤25	0.074-0.4	4-10	130	29
Φ 1830×4500	25.4	15	≤25	0.074-0.4	4.5-12	155	35.5
Φ 1830×6400	24.1	21	≤25	0.074-0.4	6.5-15	210	43
Φ 1830×7000	24.1	23	≤25	0.074-0.4	7.5-17	245	43.8
Φ 2100×3000	23.7	15	≤25	0.074-0.4	6.5-36	155	34.8
Φ 2100×4500	23.7	24	≤25	0.074-0.4	8-43	245	42
Φ 2100×7000	23.7	26	≤25	0.074-0.4	8-48	280	56.6
Φ 2200×4500	21.5	27	≤25	0.074-0.4	9-45	280	51.8
Φ 2200×6500	21.7	35	≤25	0.074-0.4	14-26	380	60

Φ 2200×7000	21.7	35	≤25	0.074-0.4	15-28	380	62
Φ 2200×7500	21.7	35	≤25	0.074-0.4	15-30	380	64.8
Φ 2400×3000	21	23	≤25	0.074-0.4	7-50	245	58
Φ 2400×4500	21	30	≤25	0.074-0.4	8.5-60	320	69
Φ 2700×4000	20.7	40	≤25	0.074-0.4	12-80	380	94
Φ 2700×4500	20.7	48	≤25	0.074-0.4	12-90	480	102
Φ 3200×4500	18	65	≤25	0.074-0.4	按工艺条件定	630	137
Φ 3600×4500	17	90	≤25	0.074-0.4	按工艺条件定	850	158
Φ 3600×6000	17	110	≤25	0.074-0.4	按工艺条件定	1250	175
Φ 3600×8500	18	131	≤25	0.074-0.4	45.8-256	1800	252
Φ 4000×5000	16.9	121	≤25	0.074-0.4	45-208	1500	203
Φ 4000×6000	16.9	146	≤25	0.074-0.4	65-248	1600	218
Φ 4000×6700	16.9	149	≤25	0.074-0.4	45-252	1800	238
Φ 4500×6400	15.6	172	≤25	0.074-0.4	54-306	2000	280
Φ 5030×6400	14.4	216	≤25	0.074-0.4	68-386	2500	320
Φ 5030×8300	14.4	266	≤25	0.074-0.4	88-500	3300	403
Φ 5500×8500	13.8	338	≤25	0.074-0.4	108-615	4500	525

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.



欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过**销售服务热线**、**在线沟通**、**留言**联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：<http://www.zdzg.cn/>

全国销售热线：0379-67399999 电子邮箱：zdzg@zdzg.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。