

磁选机

进料粒度： 0-3mm

生产能力： 10-280t/h

应用范围： 磁选机是用于再利用粉状粒体中的除去铁粉等，磁选机广泛用于资源回收，木材业、矿业、窑业、化学、食品等其他工场，适用于粒度 3mm 以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选，也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业，是产业界使用最广泛的、通用性高的机种之一。

性能特点：

- **多种选择、应用广泛：** 磁选机的槽体可分为顺流式、逆流式、半逆流式三种。三种不同槽体都有着一样的作用，用户可根据不同的需求进行选取，满足不同物料的应用。
- **承载能力强、运转可靠：** 磁选机的轴承具有过高承载能力，使磁选机在运转中无任何异常故障的出现，运转非常平稳可靠，从而也达到提高磁选机的生产能力和处理能力的功效。
- **性能高、产量大：** 该磁选机磁系磁场性能较高，磁感应强度高，磁场深度大，是永磁磁选机磁场性能的主要特点。并且磁选出的物料要高于同规格设备的 20%，成为目前市场上是最热门设备之一。
- **经久耐用、节省费用：** 磁选机的磁系是采用量高磁性能的稀土磁材和铁氧体磁材复合组成。稀土磁材主要用于对尾矿扫选区进行局部强化。

技术参数：

型号	直径 (mm)	筒长 (mm)	圆筒转速 (r/min)	给料粒度 (mm)	处理量 (t/h)	功率 (kw)
CTB6012	600	1200	<35	2-0	10-20	1.5
CTB6018	600	1800	<35	2-0	15-30	2.2
CTB7518	750	1800	<35	2-0	20-45	2.2
CTB9018	900	1800	<35	3-0	40-60	3
CTB9021	900	2100	<35	3-0	45-60	3
CTB9024	900	2400	<28	3-0	45-70	4
CTB1018	1050	1800	<20	3-0	50-75	5.5
CTB1021	1050	2100	<20	3-0	50-100	5.5
CTB1024	1050	2400	<20	3-0	60-120	5.5
CTB1218	1200	1800	<18	3-0	80-140	5.5
CTB1224	1200	2400	<18	3-0	85-180	7.5
CTB1230	1200	3000	<18	3-0	100-180	7.5
CTB1530	1500	3000	<14	3-0	170-280	11

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.



欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过**销售服务热线**、**在线沟通**、**留言**联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：<http://www.zdzc.cn/>

全国销售热线：0379-67399999 电子邮箱：zdzc@zdzc.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。