

浮选机

有效容积： 0.37-8m³

生产能力： 0.2-8m³/min

应用范围： 浮选机主要用于选别铜、锌、铅、镍、金等有色金属，也可以用于黑色金属和非金属的粗选和精选。

产品介绍： 浮选机类型有机械搅拌式浮选机、充气式浮选机、混合式浮选机或充气搅拌式浮选机、气体析出式浮选机。

性能特点：

- **性能强，工作效率高：** 选机承浆槽具有先进的进浆口，从而提高了生产效率；并且调节矿浆面装有闸门装置，它主要由用钢板焊成的槽体和钢板与圆钢焊成的闸门组成，在机起到提高生产能力的作用。
- **耐磨度高，更换周期短：** 选浮机的叶轮在机内一直处于活动状态，起到在清除积料和杂物的作用，因而也减少了因杂物而损坏部件现象；并且搅拌装置的叶轮是由磨橡胶制成的，加强了耐磨度，缩短了更换周期。
- **工作平稳、无故障：** 采用国外先进技术而研制出的部件，具有结构合理、工作平稳等优势。再加上设计合理，使叶轮与盖板间隙适当，工作中不出现任何问题和不足处，并且盖板的耐磨性能非常高。
- **技术先进、结构独特：** 转子拥有独特的骨架结构和先进的液相纳密耐磨橡胶生产技术构成的浮选机转子，并且转子的构造设计获得国家专利认证。在 使用时更是具有可靠、稳定等优势。



技术参数：

型号	SF0.37	SF0.7	SF1.2	SF2.8	SF4	SF8	
槽体容积 (m ³)	0.37	0.7	1.2	2.8	4	8	
叶轮直径 (mm)	300	350	450	550	650	760	
生产能力 (m ³ /min)	0.2-0.4	0.3-0.9	0.6-1.2	1.5-3.5	0.5-4	4-8	
叶轮转速 (r/min)	386	400	330	268	220	191	
电动机	型号	①Y90L-4	①Y100L ₂ -4	①Y132M ₂ -6	①Y160L-6	①Y180L-6	①Y250M-8
		②Y90S-4	②Y90S-4	②Y90S-4	②Y90S-4	②Y90L-4	②Y100L-6
	功率 (kw)	①1.5	①3	①5.5	①11	①15	①30
		②1.1	②1.1	②1.1	②1.1	②1.5	②1.5
外形尺寸 (mm)	700×700×750	900×820×950	1100×1100×1100	1700×1600×1150	1850×2050×1200	2200×2900×1400	
单槽重量 (kg)	468	990	1873	2538	2838	4129	

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.



欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过**销售服务热线**、**在线沟通**、**留言**联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：<http://www.zdzc.cn/>

全国销售热线：0379-67399999 电子邮箱：zdzc@zdzc.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。