

螺旋分级机

水槽长度：≤3000-14300mm

螺旋直径：300-3000mm

应用范围：螺旋分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙，或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥，及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级，及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。

产品介绍：螺旋分级机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座（轴瓦）和排矿阀组成。

性能特点：

- **多种选择、应用广泛：**用于机制砂干法生产工艺中超标石粉的分离，可以非常方便的控制机制砂石粉的含量，满足用户的要求。适合于干法大、中型制砂生产线使用。
- **承载能力强、运转可靠：**采用变频控制技术，操作更简洁，石粉质量易于控制，细度调整方便、灵活、可靠。
- **性能高、产量大：**0.00—0.75mm 石粉含量在 2%-15%之间可调。
- **经久耐用、节省费用：**瓦片内衬，维修率非常低。

技术参数：

型号	螺旋直径(mm)	螺旋转速 (r/min)	水槽长度(mm ≤)	电动机功率(kw≤)		外形尺寸(mm≤)			机重(t)
				传动用	升降用	长	宽	高	≤
FG-5	500	8-12.5	4500	1.1	----	5430	680	1480	1.9
FG-7	750	6-10	5500	3	----	6720	980	1820	3.1
FG-10	1000	5-8	6500	5.5	----	7590	1240	2380	4.9
FC-10			8400	7.5		9600	1240	2680	6.2
FG-12	1200	4-6	6500	7.5	2.2	8180	1570	3110	8.5
FC-12			8400	7.5	2.2	10370	1540	3920	11.0
2FG-12			6500	15	4.4	8230	2790	3110	15.8
2Fc-12			8400	15	4.4	10370	2790	3920	17.6
FG-15	1500	4-6	8300	7.5	2.2	10410	1880	4080	12.5
FC-15			10500	7.5	2.2	12670	1820	4890	16.8
2FG-15			8300	15	4.4	10410	3390	4080	22.1
2FC-15			10500	15	4.4	12670	3370	4890	30.7
FG-20			8400	11-15	3	10790	2530	4490	20.5



FC-20	2000	3.6-5.5	12900	11-15	3	15610	2530	5340	28.5
2FG-20			8400	22-30	6	11000	4600	4490	35.5
2FC-20			12900	22-30	6	15760	4600	5640	48.7
FG-24	2400	3.67	9130	15	3	11650	2910	4970	26.8
FC-24			14130	18.5	4	16580	2930	7190	41.0
2FG-24			9130	30	6	12710	5430	5690	45.8
2FC-24			14130	37	8	17710	5430	8000	67.9
2FG-30	3000	3.2	12500	40	8	16020	6640	6350	73.0
2FC-30			14300	---	---	17091	---	8680	84.8

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.



行卓越之道，呈现中德价值



车间一角



技术研究

欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过**销售服务热线、在线沟通、留言**联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：<http://www.zdzg.cn/>

全国销售热线：0379-67399999 电子邮箱：zdzg@zdzg.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。