

制砂机

进料粒度： 35-60mm

生产能力： 12-360t/h

应用范围： 各种岩石、磨料、耐火材料、水泥熟料、石英石、铁矿石、混凝土骨料。

产品介绍： 冲击式破碎机又称制砂机，是我公司引进美国巴马克公司著名的“石打石”破碎机原理及技术，结合国内制砂生产方面的实际情况，研制开发出具有国内、国际、领先水平的高效碎石设备。它广泛适用于各种岩石、磨料、耐火材料等。

性能特点：

- **结构简单，多功能性：** 结构简单合理，自击式破碎，具有细碎和粗磨功能，产品呈立方体，可作石料整形机。结构新颖、独特、运转平稳。具有整形功能、产品呈立方状、堆积密度大。
- **高速旋转，高效节能：** 独特的轴承安装和先进的主轴设计，使设备高速旋转，高效节能，破碎效率高。石打石破碎技术将磨耗两件的需求降至最低。
- **油脂润滑，简单可靠：** 能够控制产品粒级，使细料产量尽可能大或尽可能小。设备体积小、操作简便、安装和维修方便。少量易磨损件用特硬耐磨材质制成，体积小、重量轻、便于更换配件。
- **安全环保，经久耐用：** 严密的安全保障装置，保证设备和人身安全。涡流腔内部气流自循环，粉尘少，噪声小。采用优质耐磨材料制成，破碎腔内物料自衬可减少机体磨损，经久耐用。


技术参数：

	型号	VS1-7611	VS1-8518	VS1-9526	VS1-1140
处理量 (t/h)	瀑落与中心进料	120-180	200-260	300-380	450-520
	全中心进料	60-90	100-130	150-190	225-260
最大入料尺寸 (mm)	软料	35	40	45	50
	硬料	30	35	40	45
转速 (r/min)		1700-1890	1520-1690	1360-1510	1180-1310
双电动机功率 (kw)		110	180	264	400
外形尺寸 (L×W×H) (mm)		3700×1250×2100	4140×2280×2425	4560×2447×2778	5000×2700×3300
总重量 (t)		11.8	14.5	17.8	25.6
电源		380V 50HZ			
震动传感器		检测范围 0.1-20mm/s 连续可调			
润滑液压站	双油泵电机功率	2×0.31kw			
	安全保护	双油泵互补保证供油，无油流，无油压自动停机，水冷降温，冬季电机加热启动。			
	外形尺寸 (L×W×H) (mm)	820×520×1270			
	油箱加热器功率	2KW			

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.



欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过**销售服务热线**、**在线沟通**、**留言**联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：<http://www.zdzc.cn/>

全国销售热线：0379-67399999 电子邮箱：zdzc@zdzc.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。