

锤式破碎机

给料粒度： 350mm

生产能力： 5-150m³/h

应用范围： 锤式破碎机用于破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料，其物料的抗压强度不超过 100MPa，含水率小于 15%。被破碎物料为煤、盐、白垩、石膏、砖瓦、石灰石等,还用于破碎纤维结构、弹性和韧性较强的碎木头、纸张或破碎石棉水泥的废料以回收石棉纤维等等。

产品介绍： 锤式破碎机可分为单转子（单轴式）和双转子（双轴式）两种。单转子又可分为不可逆式和可逆式两种。若按锤子排数多少分，又可分为单排式和多排式。

性能特点：

- **具有耐磨：** 工作锤头，采用新工艺铸造，具有耐磨、耐冲击的特点。
- **调节方便：** 破碎比大，一般为 10-25，高者达 50。可据客户要求，调节需要的粒度。
- **结构紧凑 易损件少：** 锤破机体结构密封，解决了破碎车间的粉尘污染和机体漏灰问题。整体设计造型美观、结构紧凑、易损件少、维修方便等优点，是升级换代产品。
- **生产效率高：** 破碎设备自动化程度高，破碎比大，生产效率高，经过破碎的产品呈立方体状，针片状含量低，无内裂缝，抗压强度高。4、锤头采用新工艺铸造，具有较高的耐磨、耐冲击性。

技术参数：

型号规格	给料粒度 (mm)	出料 粒度 (mm)	生产能力 (m ³ /h)	电机功率 (kw)	总重量 (t)	外形尺寸 (长×宽×高) (mm)
PcΦ 400×300	≤200	≤25	5-10	11	0.8	900×670×860
PcΦ 600×400	≤250	≤30	10-22	22	2.26	1200×1050×1200
PcΦ 800×600	≤250	≤35	18-40	55	4.8	1310×1180×1310
PcΦ 1000×800	≤350	≤35	25-50	75	5.9	1600×1390×1575
PcΦ 1000×1000	≤350	≤35	30-55	90	8	1800×1590×1775
PcΦ 1250×1250	≤350	≤35	35-65	132	14	2060×1600×1890
PcΦ 1400×1400	≤350	≤35	50-100	280	32	2365×1870×2220
PcΦ 1600×1600	≤350	≤35	100-150	480	37.5	3050×2850×2800

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.



欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过**销售服务热线**、**在线沟通**、**留言**联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：<http://www.zdzc.cn/>

全国销售热线：0379-67399999 电子邮箱：zdzc@zdzc.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。