

## 陶瓷球磨机

**装料量：**0.05-15 吨/次

**筒体转速：**13.5-50 转/分

**应用范围：**陶瓷球磨机主要用于物料的混合、研磨，产品的细度均匀、节省动力，既可干磨，也可湿磨。

**产品介绍：**陶瓷球磨机主要用于物料的混合、研磨、产品的细度均匀、节省动力。既可干磨、也可湿磨。陶瓷球磨机可以根据生产需要采用不同的衬板类型，研磨作业的细度，依靠研磨时间自行控制。电坳机自耦减压启动，降低起动电流，有整体式和独立式两种结构。用户可依据物料比重、硬度、产量等因素综合考虑选择合适的型号和衬板、介质类型。

### 性能特点：

- **节能省电、结构新颖：**陶瓷球磨机具有投资少、节能省电、结构新颖、操作简便、使用安全、性能稳定可靠等特点，适合于普通和特殊材料的混合及研磨作业。
- **润滑良好、运转可靠：**变位齿轮可降低啮合的滑动速度和减小滑动比，从而提高齿轮的耐磨损和抗胶合的性能，还可改善齿轮传动的流体动力性能和润滑状态，提高了球磨机运转的可靠性。
- **节能减耗、磨损少：**采用稀油润滑代替脂润滑，防止因缺油而润滑不良，使轴承等各部件的磨擦系数降到最低，大大降低了部件的损耗率。
- **硬度、产量：**用户可依据物料比重、硬度、产量等因素综合考虑选择合适的型号和衬板、介质类型的陶瓷球磨机。



### 技术参数：

型号	装料量 (吨/次)	筒体转速 (转/分)	参考动力 (KW)	衬板材质
600×700	0.05	50	2.2	陶瓷、硅石、橡胶、金属（配套动力依据采用衬板材质和研磨物料的不同会有所差异）
800×600	0.075	42	3	
900×1200	0.2	38.5	5.5	
1300×1500	0.5	33	7.5	
1500×1800	1.2	28.5	11	
1800×2000	1.5	24	15	
2600×2800	5	16.5	37	
3000×3800	10	14.5	57.2	
3200×4600	15	13.5	75	

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.



欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过**销售服务热线**、**在线沟通**、**留言**联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：<http://www.zdzg.cn/>

全国销售热线：0379-67399999      电子邮箱：zdzg@zdzg.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。