

## 颚式破碎机

**进料粒度：**120-1500mm

**生产能力：**1-2200t/h

**应用范围：**冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门。

**产品介绍：**颚式破碎机是矿山破碎生产中常见的破碎设备，因其结构简单、工作可靠深受广大客户好评，我公司生产的颚式破碎机最高抗压强度为320MPa。能满足多种物料的破碎加工处理，同时提供多种型号供您选择。

### 性能特点：

- **超凡的可靠性：**采用世界级的制造工艺，选用最高端的制作材料，如：动颚总成采用高质量的铸钢件构成，重型偏心轴采用锻坯加工，使设备具有超凡的可靠性，经久耐用。
- **更高的强度：**采用有限元分析技术，整体铸钢轴承座保证与机架的完全配合，大大增强了轴承座的径向强度，使设备具有更高的强度。
- **调整安全快捷：**破碎腔采用对称“V”形结构，排料口采用楔块调整装置，该装置比老式的垫片调整更简单、安全和快捷。
- **承载能力更强：**选用轴承规格更大、承载能力更高。所有JC系列颚式破碎机都装有较其它同样规格破碎机更大更耐用的偏心轴轴承，其更高的承载能力和有效的迷宫密封使轴承使用寿命大大地延长。

## 技术参数：

| 型号          | 进料口尺寸<br>(mm) | 最大进料粒度<br>(mm) | 排料口调整范围<br>(mm) | 处理能力<br>(t/h) | 偏心轴转速<br>(r/min) | 电动机功率<br>(kw) | 总重量<br>(t) | 外形尺寸<br>(L×W×H)<br>(mm) |
|-------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|------------|-------------------------|
| PE-150×250  | 150×250       | 125            | 10-40           | 1-3           | 250              | 5.5           | 0.8        | 720×660×850             |
| PE-200×300  | 200×300       | 180            | 15-50           | 2-6           | 260              | 7.5           | 1.2        | 910×750×990             |
| PE-200×350  | 200×350       | 180            | 18-70           | 3-10          | 260              | 11            | 1.5        | 1000×870×990            |
| PE-250×400  | 250×400       | 210            | 20-60           | 5-20          | 300              | 15            | 2.8        | 1300×1090×1270          |
| PE-400×600  | 400×600       | 340            | 40-100          | 16-60         | 275              | 30            | 7          | 1730×1730×1630          |
| PE-500×750  | 500×750       | 425            | 50-100          | 40-110        | 275              | 55            | 12         | 1980×2080×1870          |
| PE-600×750  | 600×750       | 500            | 150-200         | 80-240        | 275              | 55            | 15.8       | 2070×2000×1920          |
| PE-600×900  | 600×900       | 500            | 65-160          | 50-180        | 250              | 55            | 17         | 2190×2206×2300          |
| PE-750×1060 | 750×1060      | 630            | 80-140          | 110-320       | 250              | 110           | 29         | 2660×2430×2800          |
| PE-800×1060 | 800×1060      | 640            | 130-190         | 130-330       | 250              | 110           | 29.8       | 2710×2430×2800          |
| PE-830×1060 | 830×1060      | 650            | 160-220         | 150-336       | 250              | 110           | 30.7       | 2740×2430×2800          |
| PE-870×1060 | 870×1060      | 660            | 200-260         | 190-336       | 250              | 110           | 31.5       | 2810×2430×2800          |
| PE-900×1060 | 900×1060      | 685            | 230-290         | 230-390       | 250              | 110           | 33         | 2870×2420×2940          |

|              |           |      |         |           |     |         |       |                |
|--------------|-----------|------|---------|-----------|-----|---------|-------|----------------|
| PE-900×1200  | 900×1200  | 750  | 95-165  | 220-450   | 200 | 110     | 52    | 3380×2870×3330 |
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850  | 195-265 | 315-500   | 200 | 110     | 55    | 3480×2876×3330 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800   | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
| PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000  | 180 | 280-355 | 122   | 5160×3660×4248 |
| PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
| PEX-150×750  | 150×750   | 120  | 18-48   | 8-25      | 320 | 15      | 3.8   | 1200×1530×1060 |
| PEX-250×750  | 250×750   | 210  | 25-60   | 13-35     | 330 | 30      | 5.5   | 1380×1750×1540 |
| PEX-250×1000 | 250×1000  | 210  | 25-60   | 16-52     | 330 | 30      | 7     | 1560×1950×1390 |
| PEX-250×1200 | 250×1200  | 210  | 25-60   | 20-61     | 330 | 37      | 9.7   | 2140×1660×1500 |
| PEX-300×1300 | 300×1300  | 250  | 20-90   | 16-105    | 300 | 55      | 15.6  | 2720×1950×1600 |

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.



欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过**销售服务热线、在线沟通、留言**联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：<http://www.zdzg.cn/>

全国销售热线：0379-67399999

电子邮箱：[zdzg@zdzg.cn](mailto:zdzg@zdzg.cn)

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。