

棒磨式制砂机

给料粒度： $\leq 25 - \leq 50\text{mm}$

处 理 量： 0.62-180t/h

应用范围： 主要用于长石、石英、矿石等原料的加工、破碎，也适用于制作磨料、耐火材料、水泥、钢砂、炉渣粉、铜矿石、铁矿石、金矿砂、混凝土骨料、沥青骨料等。

产品介绍： 中德重工生产的棒磨式制砂机用途广泛，其性能已达到国际领先水平，是目前最行之有效、实用可靠的碎石机器，是砂石行业中广泛使用建筑用砂的砂石设备之一。

性能特点：

- **节省动力：** 比较老型设备节省动力 40% 以上，采用先进的可控进出料棒磨式制砂机技术，结合实际用户的研磨物料配用合适的研磨体
- **产量更高：** 一改传统球磨机的面接触为线接触，使制砂机的出料粒度更为均匀，产量更高， 适用于不同硬度（莫氏硬度 5.5-12）的矿石。
- **出料细度可调：** 出料细度可调。通过简单的调整即可改变出料的粒度，内置细度控制装置，出料可加筛分装置，两道把关，确保既不产生过磨又不会使不合格产品混入成品。
- **棒磨式制砂机：** 棒磨式制砂机有干式和湿式两种形式可供选择，用户可根据自己的实际情况加以选择。对加工石英砂、白云石、独居石等产品，磨机后可配用磁选机除铁。

技术参数：

型号规格	筒体规格 (mm)		筒体转速 (r/min)	给料粒度(mm)	排料粒度(mm)	处理量(t/h)	功率 (kw)	总重 (kg)
	直径	长度						
MBS0918	900	1800	36-38	≤25	0.833-0.147	0.62-3.2	18.5	5500
MBS0924	900	2400	36	≤25	0.833-0.147	0.81-4.3	22	6100
MBS1224	1200	2400	36	≤25	0.833-0.147	1.1-4.9	30	12000
MBS1530	1500	3000	29.7	≤25	0.833-0.147	2.4-7.5	75	16800
MBS1830	1830	3000	25.4	≤25	0.833-0.147	4.8-11.6	130	29000
MBS2130	2100	3000	23.7	≤25	0.833-0.147	14-35	155	34800
MBS2136	2100	3600	23.7	≤25	0.833-0.147	19-43	180	37000
MBS2430	2400	3000	21	≤50	0.833-0.147	25-65	245	54000
MBS2736	2700	3600	20.7	≤50	0.833-0.147	32-86	380	86000
MBS2740	2700	4000	20.7	≤50	0.833-0.147	32-92	400	94000
MBS3245	3200	4500	18	≤50	0.833-0.147	64-180	630	137000

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.



欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过**销售服务热线**、**在线沟通**、**留言**联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：<http://www.zdkg.cn/>

全国销售热线：0379-67399999 电子邮箱：zdkg@zdkg.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。